

# PG-B10S SHARP



---

**Especificações:**      **Ligue para: ( 81 ) 3465 0781**      **Telões e Multimídia**

---

Brilho	1200 ANSI Lumens Standard Mode 1080 ANSI Lumens Low Power Mode
Display Resolução ( Nativa ) Real	SVGA (800 x 600)
Resolução Comprimida PC & Mac	SXGA+ (1400 x 1050)
Frequência Trabalho	fh 15 - 70 kHz /fv 43 - 85 Hz
Peso / Dimensões (w x h x d)	6.0 lbs. / 11 37/64" x 3 5/8" x 8 3/4"
Painel Tipo	3 - 0.55" p-si LCD
Dot Clock	12 - 108 MHz
PC & Mac Resolução	Up to SXGA+ (1400 x 1050)
Vídeo Sistema	NTSC 3.58, 4.43 / PAL 50, 60 M, N / SECAM
HD Compatibility	480i/480p/720p/1080i
Compressão de imagem (Resizing)	Up to SXGA+ (1400 x 1050)
Center to Corner Ratio	85%
Contraste Ratio	350:1
Lens Tipo	1:1.25x Manual Zoom e Focus com Variável Lentes Shift Horizontal: Vertical
PC Control	RS-232C
Controle Remoto	SIM
IR Carrier frequência	38 kHz
Áudio	1.0 Watt Monaural
lâmpada	130 Watt AC End User Replaceable
Vida da Lâmpada	2000 hrs. Standard Mode 4000 hrs. Low Power Mode
Ruído do Ventilador	35 dB / Low Power Mode 32dB
Voltagem	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	185W Standard Mode / 170W Low Power Mode
Computador / Vídeo Inputs	15 pin HD / S-Video (4 Pin DIN), Composite
Outputs	RGB 15 pin HD
Min/Max Tamanho de Tela	40" - 300"
Min/Max Distancia de Projeção	3'11" - 37'1"